

I) Introduction

Afin de traiter efficacement les fichiers que vous nous fournissez, l'ensemble des spécifications qui suivent doivent être respectées. Le respect de ce cahier des charges permet de garantir une restitution conforme aux fichiers fournis, ainsi que le respect de nos engagements.

Pour toutes demandes dont les contraintes techniques se situent hors du présent cahier des charges, merci de contacter l'entreprise pour une étude de faisabilité.

II) Éléments à fournir

1 - Fichier

- a) Un fichier PDF HD par produit, pour un habillage : un fichier pour l'étiquette principale et un fichier pour la contre-étiquette.
- b) Le format de votre visuel doit être défini au format de découpe avec 1 mm de bords perdus minimum.
- c) Les couleurs doivent être présentes dans le fichier et créées en CMJN ou en tons directs PANTONE.
- d) Nommer spécifiquement les encres techniques (ex. : or à chaud, vernis sélectif, vernis gonflant, ect.) et les filets de découpe. Chaque encre et découpe doit être mise sur un calque différent et correspondre à la taille d'impression.
- e) Les polices de caractères doivent être vectorisées ou fournies avec les droits d'utilisation si non vectorisées.
- f) Les filets et textes doivent respecter certaines épaisseurs minimales (cf point 4).
- g) Les textes et logos en noir 100% doivent être mis en surimpression.
- h) Les images doivent être au minimum à 300 dpi à la taille réelle avec droits d'utilisation et non aplaties dans le calque.

2 - Épreuve à fournir

Idéalement :

- Un cromalin pour les références des couleurs en indiquant qu'il sert de référentiel. Nous travaillons avec le profil colorimétrique : ISOCOATED_V2_ECI.

OU

- Un échantillon couleur, surtout si les éléments ont déjà été imprimés précédemment (entête de lettre, carte de visites, logo,...).

Si aucun cromalin ou échantillon couleur n'est fourni alors les références couleurs seront celles de notre impression couleur issue de votre fichier informatique.

3 - Fichiers non traités

.doc .xls .jpg

4 - Filet - Texte - Trait

Contraintes à respecter (autres que micro-textes) :

	Impression	Sérigraphie (verniss gonflant)	Marquage à chaud ou à froid
Épaisseur mini des textes en surimpression (en mm)	0,1 mm	0,4 mm	0,1 mm
Épaisseur mini des textes en réserve (en mm)	0,2 mm	0,4 mm	0,3 mm
Corps mini des textes (en pt)	3	14	6

5 - Découpe

Les fichiers informatiques doivent être au format définitif et munis du filet de découpe.

